



egeplast

egeplast

egeLiner®

Faltrohrsystem für die grabenlose Rohrsanierung

Nennweite
150-500 mm

Nennweite	DN 150 – 500 mm
SDR	SDR 26, SDR 17 (DN 500 in SDR 21)
Anwendung	Abwasser Drucklose Anwendungen grabenloses Rohrverformungsverfahren (Close-fit)
Werkstoff	PE 100, PE 100-RT
Rohraufbau / Ausführung	Endlosrohrstrang mit werkseitig thermomechanisch verformter Querschnittsreduzierung
Besonderheiten	Geringer Platzbedarf für die Baustelle Kurze Sanierungszeiten und geringe Tiefbauarbeiten Geringe Querschnittsreduzierung – Close-fit Verbesserte Fließeigenschaften durch Reduzierung der Wandrauhigkeit
Farbe	Natur Opak
Lieferformen	Trommel
Regelwerke / Verlege- und Verarbeitungsrichtlinien	gemäß DIN EN ISO 11296

Erstellt: 29.07.2025 JK

Geprüft: 29.07.2025 JK

Freigabe: 29.07.2025 JK

Version: 1.1

Dieses Datenblatt dient ausschließlich der Information. Die Fa. egeplast übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit sowie Aktualität der Informationen. Die Fa. egeplast behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Bekanntmachung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen.

egeplast international GmbH

Robert-Bosch-Straße 7 • 48268 Greven • Tel. +49 2575 9710-0 • Fax +49 2575 9710-110 • info@egeplast.de • www.egeplast.de

